

Procédure arrêt matériel – TIRAGE PRESSION

A la suite des annonces du 14 mars et de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 précisant notamment la fermeture des restaurants, cinémas, musées et des débits de boissons jusqu'au **15 avril**, nous vous recommandons de respecter les procédures ci-après indiquées de nettoyage des installations pression garantissant leur bon fonctionnement à la réouverture des établissements.

Chaque exploitant est responsable du matériel qui est mis en dépôt dans son point de vente et de son entretien.

Afin d'éviter toute dégradation des tuyaux et risques de dégradation des qualités gustatives du produit, il est impératif de **procéder à la mise sous eau des installations de tirage à bière en rinçant les tuyauteries.**

Nous attirons votre attention sur le fait que certaines dégradations pourraient être irréversibles et engendrer, dans la majorité des cas, le remplacement de toute ou partie de la tuyauterie des installations générant des coûts et immobilisant cette dernière jusqu'à intervention technique ; pouvant déstabiliser la réouverture post crise COVID19.

PROCEDURE DE MISE SOUS EAU :

1. Fermer les vannes des têtes de soutirage branchées
2. Retirer les Têtes de soutirage des fûts entamés
3. Brancher les têtes de soutirage sur les têtes de rinçage correspondantes.
4. Ouvrir la vanne d'eau de la tête de rinçage
5. Ouvrir la vanne sur la tête de soutirage
6. Ouvrir le robinet sur la colonne jusqu'à ce que toute la bière de la tuyauterie se soit complètement écoulee et que l'eau apparaisse.
Laisser couler 30 secondes au moins
7. Réaliser cette opération pour toutes les têtes de soutirage les unes après les autres.
8. Verser doucement 2 litres d'eau chaude sur le plateau réceptacle pour rincer l'évacuation
9. Fermer la bouteille de CO2 pour éviter les fuites et par mesure de sécurité
10. Débrancher le Groupe froid
11. Fermer l'alimentation en eau du groupe froid si elle est accessible

Têtes de soutirage



Tête de rinçage

